



65W Netzteil für Unicable II™ Multischalter (EU Stecker)

Model: IDLU-ADPT03-19342-OPP

Item: 5423

Dieses Netzteil kann eingesetzt werden für den Betrieb von bis zu vier kaskadierten Unicable II™ Multischaltern mit vier Ausgangsports, oder bis zu zwei kaskadierten Unicable II™ Multischaltern mit acht Ausgangsports. Es bietet Überstrom- und Kurzschlusschutz und ist ideal für Installationen von kaskadierten Systemen bei Mehrfamilienhäusern.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 VAC ~ 240 VAC
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	19 VDC
Ausgangsstrom	3.42 A
Ausgangsstecker	F-type (male)
Kabellänge (AC)	1.8 m
Kabellänge (DC)	1.5 m
Maße (L x B x H)	11.5 cm x 5.5 cm x 3.5 cm
Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Gewicht	250 g
Konformität	Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) EMV Richtlinie (2014/30/EU) Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG)

Daten für Logistik

Abmessungen Verpackung (L x B x H)	5.8 cm x 9 cm x 15 cm
Gewicht Verpackung	0.49 kg
Stückzahl per Karton	50 pcs
Abmessungen Karton (L x B x H)	49.5 cm x 33 cm x 34.5 cm
Gewicht Karton	24.4 kg
Stückzahl per Palette	700

Der Kürze wegen sind einige Produktbeschreibungen in diesem Formular sehr allgemein gehalten. Sie sollten nicht als detaillierte Datenblätter verstanden werden. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor Produkte, Produktlinien und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: sales@inverto.tv

FTA Communication Technologies S.à r.l. Tel. +352 264 367 1 Fax. +352 264 313 68



www.inverto.tv